



## 4051 Escalera corredera con cuerda, de dos tramos

- › Anchura interior de la escalera 300 mm (tramo superior).
- › Peldaños de perfil laminado.
- › Herrajes guía fabricados en acero macizo.
- › Cuerda manejable (Ø 10 mm) para una regulación segura de altura.
- › Con poleas murales de plástico de alta calidad.
- › **NUEVO:** todos los tamaños con traviesa.



Número de peldaños		2×14	2×16	2×18	2×20
Larguero sup./inf.	aprox. mm	83/83	89/89	89/89	89/89
Número de peldaños máx. desplegada		25	29	32	36
Longitud plegada	aprox. m	4,11	4,67	5,23	5,79
Longitud desplegada	aprox. m	7,18	8,30	9,14	10,26
Altura de posición	aprox. m	5,97	7,05	7,86	8,95
Altura de trabajo	aprox. m	7,47	8,55	9,36	10,45
Altura de alcance	aprox. m	7,97	9,05	9,86	10,95
Anchura desplegada sup./inf.	aprox. mm	355/1.200	355/1.200	355/1.200	355/1.200
Peso	aprox. kg	18,8	23,5	26,5	30,4
Código EAN		4019502339248	4019502339255	4019502339262	4019502339279
Referencia		405128	405132	405136	405140

Explicaciones sobre la altura de posición, de trabajo y de alcance véase página 5.

### Accesorios recomendados:



P. 130

Traviesa para tramos de escalera



P. 128

Juego de puntas de base para traviesas



P. 132

Distanciador de pared para escaleras de peldaños



P. 132

Juego de sujeción escalera en canalones



P. 136

Juego de abrazadera escalera para bacas