8171

Échafaudage roulant avec traverse

Équipé en un tour de main : Crosse de montage HYMER permettant de suspendre et de décrocher rapidement et en sécurité les diagonales et entretoises depuis le bas. Avec quatre roulettes pivotantes réglables en hauteur.

Caractéristiques :

- **Plate-forme de travail : 2,95 × 0,65**
- **Roue pivotante : Ø 200 mm**
- **Charge admissible : 200 kg/m² (2,0 kN/m²)**



Hauteur de portée (approx. m)	**4,60**	**5,60**	**6,60**	**7,60**	**8,60**	**9,60**	**10,60**	**11,60**	**12,60**	**13,60**
Hauteur de l'échafaudage (approx. m)	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82
Hauteur de plate-forme (approx. m)	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Longueur de plate-forme (approx. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Largeur du cadre (approx. m)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Lestage										
Espace intérieur, centre (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Espace intérieur, au mur (kg)	0	20 [1]	20 [1][2]	40 [1][2]	60 [1][2]	70 [1][2]	70 [1][2]	110 [2][4]	non autorisé	non autorisé
Espace extérieur, centre (kg)	0	0	0	0 [3]	60 [3]	140 [3]	non autorisé	non autorisé	non autorisé	non autorisé
Espace extérieur, au mur (kg)	20 [1]	40 [1][2]	80 [1][2]	100 [1][2][3]	140 [1][2][3]	non autorisé	non autorisé	non autorisé	non autorisé	non autorisé
Référence	**817104**	**817105**	**817106**	**817107**	**817108**	**817109**	**817110**	**817111**	**817112**	**817113**

[1] En cas d'utilisation de deux tubes de support (607141) pour soutenir la pression, aucun lestage n'est nécessaire.
[2] Une traverse latérale (607143) est nécessaire.
[3] Deux rallonges de traverse (817133) sont nécessaires.
[4] En cas d'utilisation de deux tubes de support (607141) pour soutenir la pression, aucun lestage n'est nécessaire. L'échafaudage doit être monté sans rallonge de traverse.

Pièces supplémentaires nécessaires à partir de la page 23.
Les pièces détachées et la liste des pièces se trouvent dans les instructions de montage et d'utilisation en page 67. | Cliquez ici.