

8073

Andamio móvil con traviesa



El nuevo polivalente: Combina todas las ventajas de los andamios móviles HYMER con traviesa. Con plataforma de trabajo amplia y antideslizante, así como cuatro ruedas-guía ajustables en altura.

Características:

- **Plataforma de trabajo: 2,95 x 1,30 m.**
- **Ruedas-guía: Ø 200 mm.**
- **Carga máxima admisible: 150 kg/m² (1,5 kN/m²).**



Altura de alcance (m aprox.)	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Altura del andamio (m aprox.)	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82
Altura de la posición (m aprox.)	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Longitud de la plataforma (m aprox.)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Anchura del bastidor (m aprox.)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Lastre										
Interior, centro (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interior, en la pared (kg)	0	0	0	0	0	0	0	20 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	20 ⁽²⁾⁽³⁾	20 ⁽³⁾
Exterior, centro (kg)	0	0	0	40 ⁽¹⁾	100 ⁽¹⁾	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Exterior, en la pared (kg)	0	0	30 ⁽³⁾	60 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Referencia	807304	807305	807306	807307	807308	807309	807310	807311	807312	807313

⁽¹⁾ Si se utilizan dos prolongadores de traviesa (817133), no se requiere lastre.

⁽²⁾ Si se utiliza una traviesa longitudinal (607143), no se requiere lastre.

⁽³⁾ Si se utilizan dos tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre.

⁽⁴⁾ Si se utilizan una traviesa longitudinal (607143) y dos tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre.

⁽⁵⁾ Si se utilizan lastres, es necesaria una traviesa longitudinal adicional (607143).

Piezas adicionales necesarias a partir de la página 23.

Las piezas individuales y la lista de piezas se encuentran en las instrucciones de montaje y uso en la página 67. | Haga clic aquí